



Type glasfilm: HP 38%

Constructie: High Performance (HP) gemetalliseerd

Omschrijving

HP 38% is een lichte tint met een goede warmte reductie. Van buitenaf is er nog een zéér goede inkijk terwijl van binnenuit de uitkijk uitstekend is. Het biedt bescherming aan uw producten en passagiers.

Performance

Zichtbaar licht

Transmissie	42%
Reflectie	8%
Schitterings reductie	53%

Totale zonne energie

Transmissie	44%
Reflectie	9%
Absorptie	47%

Zonne warmte toetreding	0.59
Ultraviolet licht reductie	99%
Totale zonne energie reductie	41%



Levenslange garantie
tegen scheuren, verkleuring
en delaminering

Voorzien van een krasvaste
hardcoat toplaag



Uitstekende en excellente warmte reductie



Hoogwaardige glasfilm



1.5 mil (38μ) dikte voor superieure verwerking



Houdt het glas bij elkaar tijdens een ruitbreuk



Antraciet / zwart van kleur



Leverbaar in meerdere kleuren



Duurzame, UV stabiele constructie



Uitstekende conformiteit voor een eenvoudige
installatie

glasfilm vanaf b-stijl:
65% / 38% / 32% / 22% / 15% / 4%

glasfilm voorportieren:
65%

